

Holzhof Srl
Via Rupe, 33 I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501 - Fax +39 0461 604 013
info@holzhof.com - www.holzhof.com

N. iscriz. reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218
Part. IVA 01762120226 - Cap. Soc. Eur. 1.161.000,00 i.v.

Responsabile: ALESSANDRO GALLONI

Tel: +39 335 5321901
E-mail: info.alessandrogalloni@gmail.com

Offerta numero: 269/2021

Gattatico (RE) li 21.01.2021

Pagina: 1 di 7



parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno



Spettabile

CIRCOLO DIPENDENTI SANITA'

Via Teresa Confalonieri Casati
43125 - **PARMA (PR)**

Att. ne Sig. Del Sorbo Catello

Vi ringraziamo per la gentile richiesta e di seguito Vi proponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:

codice	immagine	descrizione	prezzo scontato	u.m.	q.tà	totale
xoxi38		XOXI38 LABIRINTO OXI XOXI38 COMPOSTO DA: - montanti in lega di alluminio EN A W - 6060 sez. cm 9x9 - due tetti quattro falde in polietilene stampo rotazionale - parapetti in polietilene stampo rotazionale - pannello attività tris + number in polietilene con sfere girevoli - pannello attività lavagna in polietilene con forex nero - parapetto tubo oblò in polietilene con disco plexiglas - parapetto oblò in polietilene con disco plexiglas - passaggi oblò aperti in polietilene - il polietilene è riciclabile al 100% Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 053 Fissaggio: staffe da cementare antitrauma consigliato: 44 m ²	6.973,40	Pz.	1	6.973,40
Scivoli - xfa40		SCIVOLI - XFA40 SCIVOLO SALISCENDI SUPERSPECK XFA40 COMPOSTO DA: - sagome in pannello laminato hpl sp. mm 15 - scala h 84 cm a gradini antiscivolo in polietilene rotazionale riciclabile - scivolo h 84 cm in polietilene riciclabile a stampo rotazionale - barra di sicurezza per immissione scivolo - kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici UNI EN 1177: a norma consigliati mq. 17,81 antitrauma sp. mm 30 La gomma antitrauma non è necessaria se lo scivolo è posato su prato Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato TÜV Süd Nr. Z2 15 03 24182 048 Fissaggio: staffe da cementare antitrauma consigliato: 18 m ²	1.302,00	Pz.	1	1.302,00






HOLZ
CERT
AUSTRIA





1359 - CPD - 0262


CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE


codice	immagine	descrizione	prezzo scontato	u.m.	q.tà	totale
xflm125		<p>FIORELLINO A TRE MOLLE</p> <p>GIOCO A MOLLA IN POLIETILENE FIORELLINO XFLM125 COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pannello sagomato in polietilene riciclabile sp. mm 19 - maniglie in materiale plastico - molle elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio - piastra di raccordo antischiacciamento - basamento in Fe 360 zincato da cementare <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 042</p> <p>Fissaggio:staffe da cementare</p>	1.219,40	Pz.	1	1.219,40
xt95		<p>STAZIONE DEI TRENI IN POLIETILENE</p> <p>Stazione dei treni xt95 composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montanti in alluminio - pedana composta da telaio in alluminio e pianale in polietilene compatto - rampe di accesso, scivolo h cm 84, tunnel, pannelli sagomati, parapetti, palline scorrevoli, coprimontanti e copribulloni in polietilene rotazionale - il polietilene è riciclabile al 100% - viteria in ferro zincato/inox - accessibile con disabilità <p>Fissaggio:staffe da cementare</p> <p>antitrauma consigliato:29.28 m²</p>	4.918,90	Pz.	1	4.918,90
xed20		<p>VOX ELDORADO</p> <p>FIORELLINO PARLANTE VOX ELDORADO XED20 COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementi portanti in tubolare mm 133 in acciaio verniciato - innesto in tubolare mm 60 in acciaio verniciato - sagome fiore traforato in polietilene stampo rotazionale - tubo sotterraneo di collegamento in materiale plastico - kit bulloneria zincata con tappi plastici <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 052</p> <p>Fissaggio:staffe da cementare</p>	975,80	coppia	1	975,80
giostra - xcg80		<p>GIOSTRA IN HPL XCG80</p> <p>GIOSTRINA IN HPL XCG80 COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura tubolare monoblocco acciaio zincato e verniciato - pianale calpestio in multistrato antisdrucciolo sp. mm 21 - seduta e volantino in laminato hpl colorato sp. mm 15 - meccanismo a cuscinetti autolubrificanti - copribulloni in polietilene riciclabile rotazionale <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 052</p> <p>Fissaggio:staffe da cementare</p>	2.125,90	Pz.	1	2.125,90

codice	immagine	descrizione	prezzo scontato	u.m.	q.tà	totale
xum40		<p>CROSS</p> <p>DONDOLO A DUE MOLLE CROSS XUM40 COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sagome in polietilene rotazionale riciclabile - anima interna di rinforzo in acciaio - 4 maniglie in plastica - molle elicoidali EKS mm 20 in lega di acciaio - traversa in alluminio cm 9x9 - pianale in polietilene bicolore - ruote in gomma servono come ammortizzatori - piastra di raccordo antisciacciamento - basamento in FE 360 zincato da cementare <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 042 Fissaggio:staffe da cementare</p>	1.178,10	Pz.	1	1.178,10
xpa15		<p>PAPER/STONE</p> <p>PANNELLO DI ATTIVITA PAPER/STONE XPA15 COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due montanti bilamellari cm 9x9 con calotta - quadro in polietilene riciclabile da 19 mm con disegni e manopole per il gioco di abilità - kit bulloneria zincata con tappi plastici <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato TÜV Süd Nr. Z2 15 03 24182 052 Fissaggio:staffe da cementare</p>	556,50	Pz.	1	556,50
xp23		<p>TRIS</p> <p>PANNELLO DI ATTIVITÀ TRIS XP23 COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montanti in legno bilamellare sez. cm 9x9 - calotte e pannello in polietilene riciclabile a stampo rotazionale - n.9 sfere girevoli in polietilene rotazionale con simboli - kit bulloneria zincata con tappi plastici <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 052 Fissaggio:staffe da cementare</p>	574,70	Pz.	1	574,70



codice	immagine	descrizione	prezzo scontato	u.m.	q.tà	totale
xoxia43		<p>XOXIA43</p> <p>ALTALENA IN ALLUMINIO OXI XOXIA43 CON NIDO COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montanti in lega alluminio EN A W-6060 sez. cm 9x9 - trave in tubolare acciaio zincato, diametro mm 89 - mantovane laterali sagoma fiore in polietilene rotazionale - altezza sotto trave = cm 200 - cesto in polietilene diam. cm 120 stampo rotazionale - rivestimento perimetrale in gomma antiurto - sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante - corde a trefoli in acciaio mm 16 rivestimento polipropilene - il polietilene è riciclabile al 100% - kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 043</p> <p>Fissaggio: staffe da cementare antitrauma consigliato: 18 m²</p>	1.589,70	Pz.	1	1.589,70
xoxia41		<p>XOXIA41</p> <p>ALTALENA A DUE POSTI IN ALLUMINIO OXI XOXIA41 CON TRAVE TUBOLARE IN ACCIAIO COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montanti in lega di alluminio EN A W - 6060 sez. cm 9x9 - trave in tubolare acciaio zincato, diametro mm 76 - mantovane laterali sagoma fiore in polietilene rotazionale - sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante - altezza sotto trave = cm 200 - catene zincate maglia stretta, filo mm 6 luce interna mm 8 - n. 2 tavolette (> 3 anni) in gomma EPDM morbida anima acciaio - il polietilene è riciclabile al 100% - kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici <p>Tipologia di seggiolino: Seggiolino a tavola</p> <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 043</p> <p>Fissaggio: staffe da cementare antitrauma consigliato: 18 m²</p>	984,20	Pz.	1	984,20

codice	immagine	descrizione	prezzo scontato	u.m.	q.tà	totale
xoxia41-g	 XOXIA41-G	XOXIA41-G ALTALENA A DUE POSTI IN ALLUMINIO OXI XOXIA41-G CON TRAVE TUBOLARE IN ACCIAIO COMPOSTA DA: - montanti in lega di alluminio EN A W - 6060 sez. cm 9x9 - trave in tubolare acciaio zincato, diametro mm 76 - mantovane laterali sagoma fiore in polietilene rotazionale - sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante - altezza sotto trave = cm 200 - catene zincate maglia stretta, filo mm 6 luce interna mm 8 - n. 2 seggiolini a gabbia (< 3 anni) in gomma vulcanizzata morbida anima acciaio - il polietilene è riciclabile al 100% - kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici Altalena disponibile con i seguenti seggiolini: Seggiolino a gabbia Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018 Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 043 Fissaggio: staffe da cementare antitrauma consigliato: 18 m ²	1.147,30	Pz.	1	1.147,30

xp100		PIASTRE QUADRATE 50X50 4,5 CM PIASTRE QUADRATE CM 50x50: codice spessore altezza caduta xp100 cm 4,5 cm 150 Le nostre pavimentazioni antitrauma sono realizzate in granulato di gomma colorato (detto anche caucciù), disponibile in diverse forme e colori, tutte studiate per offrire il massimo della protezione per ogni diverso tipo di struttura ludica o gioco al quale sono abbinata (per diverse altezze di caduta). Le piastre sono assemblabili tramite un sistema di fissaggio a spinotti dentellati in materiale plastico, che permettono un'ottimale bloccaggio delle stesse nonché un'agevole sostituzione e sistemazione in un tempo futuro. Questo materiale vanta anche caratteristiche termoisolanti: d'estate non si surriscalda e d'inverno non diventa mai realmente freddo. Oltre a ciò il caucciù non si spezza, ha proprietà antiscivolo anche da bagnato, resiste al gelo e si conserva al meglio nel tempo. Naturalmente tutte le tipologie di pavimentazione proposte da Holzhof sono certificate in rispondenza alla normativa europea vigente sulla sicurezza del gioco.	35,00	Mq.	54	1.890,00
-------	--	---	-------	-----	----	----------

Qualora la pavimentazione antitrauma non fosse compresa il Cliente deve essere cosciente che i giochi proposti sono soggetti alla normativa vigente che ne prevede sempre l'uso a seconda dell'altezza "HIC" possibile di caduta

TOTALE FORNITURA: € 25.435,90

TOTALE IMPONIBILE: € 25.435,90

TOTALE IVATO: € 31.031,80

Prezzi: Netti a Voi riservati (già scontati)

Posa in Opera: NON compresa

Pavimentazione antitrauma: NON compreso

Trasporto: compreso / lo scarico a terra resta a discrezione di Holzhof, nel caso è da richiedersi specificatamente a parte in fase di preventivo. In assenza di sopralluogo si considera la zona di scarico accessibile a mezzo pesante (autocarro 3 assi)

Tempi di consegna: gg 35-40 naturali consecutivi dall'ordine (decorrenza da avvenuto pagamento dell'acconto se previsto)

Validità offerta: gg 60 dalla data della presente

Sistema di pagamento applicato: da concordare / Le Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante e sostanziale del presente preventivo.



HOLZ
CERT
AUSTRIA



1359 - CPD - 0262

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Dati bancari: CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO: CODICE IBAN: IT 27 P 08139 35040 0000 00106428

IVA: 22% (da specificare in fase di ordine se agevolata al 10%)

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

HOLZHOF Srl
L'agente di zona
ALESSANDRO GALLONI

Il legno utilizzato (ove presente) è di varia natura. Prevalentemente in robinia senza alcun trattamento preservante o pino nordico. Il legno di robinia, trattandosi di un legno molto duro con tensioni interne, potrebbe manifestare delle crepe con rilascio di tannino. Dette manifestazioni sono normali nel legno di robinia. Il tipo di impregnante utilizzato per il pino nordico, che conferisce una tonalità olivastro al legno, è il TANALITH conforme a normativa UNI EN 351-1. Tutte le attrezzature ludiche proposte sono realizzate in conformità alla normativa in materia di sicurezza dei giochi UNI EN 1176; per quanto riguarda la normativa UNI EN 1177, rivolta all'applicazione al suolo di un adeguato sottofondo antitrauma, la stessa risulta essere ottemperata solamente se rispettato l'intero quantitativo ed il dovuto spessore consigliati sotto ogni struttura. Per i giochi con altezza di caduta inferiore/uguale ad H 100 cm la normativa prevede anche il terreno vegetale con manto erboso in buono stato quale antitrauma. Il mancato rispetto di detta norma comporta una non conformità ed in tale caso Holzhof Srl declina ogni responsabilità in merito. Si intendono certificati PEFC® o FSC® solo gli articoli espressamente descritti come tali. Holzhof Srl, titolare del trattamento dei dati, in forma, ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 2016/679, che i dati conferiti con la compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato e saranno utilizzati esclusivamente per adempimenti contrattuali e/o obblighi di Legge da essi derivanti e non saranno diffusi. Il conferimento degli stessi è obbligatorio e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di dar attuazione della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Per la visione dell'informativa completa si rimanda a: <https://www.holzhof.com/img/privacy/privacy-it.pdf>

Condizioni generali di vendita

1. ORDINE E PREZZI – l'ordine della merce è impegnativo per il Cliente, mentre per la HOLZHOF diventerà impegnativo dopo 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento; tale tempo si renderà necessario per effettuare controlli e accertamenti. Eventuali modifiche o aggiunte di materiale dovranno essere comunicate a mezzo PEC entro e non oltre il giorno successivo all'ordine; in caso contrario, detto materiale seguirà un distinto processo produttivo. I prezzi si intendono riferiti ai cataloghi e listini prezzi in vigore al momento dell'ordine. Qualora il Cliente, entro il giorno successivo all'ordine, chiedesse di annullare in tutto o in parte la commessa, HOLZHOF avrà diritto, nel caso di accettazione della richiesta, ad una penale, che il cliente conferma di accettare, pari al 30% (trentapercento) dell'ordine intero.

2. MISURE - La firma dei disegni dei materiali da realizzarsi su misura comporta l'assunzione di responsabilità in merito a tutte le misure e dimensioni riportate negli stessi, per cui nulla potrà essere imputato a HOLZHOF.

3. CERTIFICAZIONI - La richiesta di materiali certificati FSC® o PEFC dovrà essere effettuata al momento dell'ordine.

4. TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine. Il termine di consegna potrà essere spostato anche in casi di forza maggiore, cioè di eventi indipendenti dalla volontà di HOLZHOF che provochino il suo inadempimento nell'esecuzione del contratto. Eventuali ritardi o spostamenti nella consegna non imputabili a HOLZHOF non cambieranno i termini di pagamento stabiliti. Il Cliente dovrà ritirare il materiale entro 10 giorni dall'avviso che lo stesso è pronto; decorso tale termine, HOLZHOF consegnerà il materiale con l'addebito del costo del trasporto. Se la consegna non fosse possibile, HOLZHOF fatturerà comunque il materiale.

5. IMBALLAGGIO - HOLZHOF provvede all'imballaggio delle merci nel modo che ritiene idoneo e sufficiente, salvo richieste di modalità particolari da parte del Cliente da indicare nell'ordine.

6. POSA IN OPERA - Ove sia prevista anche la posa in opera, in caso di maltempo HOLZHOF potrà, a suo insindacabile giudizio, spostare la data della stessa.

7. CARATTERISTICHE E TOLLERANZE DEL MATERIALE – Il Cliente prende atto che, essendo il legname un materiale "vivo" di natura vegetale, eventuali fessure o nodi sono fisiologiche e non costituiscono difetti. Le tolleranze dimensionali in fase di realizzazione del prodotto da ritenersi accettate dal Cliente sono le seguenti: Sezione/diametro legname impregnato, +/- 0,5 cm; Lunghezza legname impregnato, 1% della lunghezza totale; Lavorazioni legname impregnato, +/- 0,2 cm; Componenti in metallo, +/- 1 mm; Componenti in altri materiali plastici, +/- 2 mm. Trattandosi di prodotti non industrializzati ma lavorati artigianalmente, eventuali differenze riferite a piccoli particolari estetici rispetto all'immagine fotografica dell'articolo (posizionamento viti, rifinitura delle teste ecc.), sono da ritenersi accettabili in quanto non compromettono la sicurezza, la stabilità, né la destinazione d'uso del prodotto.

8. TRATTAMENTO DI IMPREGNAZIONE – Il legname impregnato è garantito contro l'attacco di muffe, marciumi o insetti silofagi. Il Cliente prende atto che l'esposizione ai raggi ultravioletti causa una degradazione fisica della colorazione del legname, che è quindi variabile nel tempo; per evitare la decolorazione, una volta che il trattamento di impregnazione si è stabilizzato (circa 30 giorni), è possibile colorare il legname con un qualsiasi mordente all'acqua.

9. PAGAMENTI - Il Cliente non può differire il pagamento oltre i termini pattuiti; in caso di ritardo, saranno applicati interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e HOLZHOF potrà sospendere la consegna del materiale relativo al medesimo



HOLZ
CERT
AUSTRIA



1359 - CPD - 0262

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

ordine o ad altro ordine. Se le condizioni patrimoniali del Cliente divengono tali da porre in pericolo il pagamento, HOLZHOF potrà sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni ex art. 1461 c.c.. Qualora il Cliente dovesse sospendere il pagamento di propria iniziativa contestando la qualità del prodotto ricevuto, la quota sospesa dovrà limitarsi al solo valore della parte di merce contestata e non al totale della fornitura. La sospensione dei pagamenti, senza preventivo accordo, comporta la piena responsabilità del Cliente per tale azione nei confronti di Holzhof.

10. RECESSO - HOLZHOF può recedere dal contratto ex art.1373 c.c. finché non abbia avuto un principio di esecuzione.

11. TASSE ED ONERI FISCALI - Alle somme dovute dal Cliente in base al contratto vanno aggiunte tutte le tasse, imposte ed oneri che per consuetudine o per la legge, direttamente o per rivalsa, sono da considerarsi a carico del Cliente.

12. RISERVA DI PROPRIETA' - La merce fornita rimane di proprietà di HOLZHOF sino al suo completo pagamento, ex art. 1523 e segg. c.c.. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 60 giorni, HOLZHOF potrà ritirare la merce fornita, anche tramite terzi, a spese del Cliente, accedendo al luogo (aperto o chiuso) in cui la stessa è installata o depositata. HOLZHOF tratterrà, a titolo di indennizzo, quanto pagato sino a qual momento dal Cliente. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto dove la merce viene installata nonché informare della riserva di proprietà l'utilizzatore della stessa; in caso contrario, dovrà risarcire i danni in misura pari al saldo prezzo ancora dovuto, maggiorato del 10% del prezzo totale della fornitura.

13. VARIAZIONE CONDIZIONI GENERALI - Le variazioni delle presenti condizioni generali vanno concordate per iscritto.

14. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia inerente il presente contratto, il Foro competente è quello della ditta venditrice. Si esclude la possibilità del compratore di adire l'Autorità Giudiziaria in altro luogo; si fa salva la facoltà per la ditta venditrice di esperire quale attrice qualsiasi azione nel luogo di residenza e della sede dell'acquirente.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27.04.2016, i dati personali acquisiti da HOLZHOF anche verbalmente sono conservati in archivio informatico e cartaceo e saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali, fiscali, contabili e altri derivanti da leggi, per la gestione clienti e fornitori, per servizi di controllo e di analisi interne, per invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Il trattamento di tali dati avverrà in modo da garantirne la riservatezza e evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. I dati possono essere comunicati nell'ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali ad agenzie di intermediazione, consulenti e liberi professionisti, banche e istituti di credito, imprese di assicurazione. La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679.

16. COMUNICAZIONI - Qualsiasi comunicazione di modifica contrattuale dovrà avvenire a mezzo PEC altrimenti non avrà alcun valore

Data

Firma Cliente (anche timbro)

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

1. (penale annullamento ordine); **2.** (spostamento termini di consegna); **7.** (tolleranze); **9.** (sospensione consegne); **12** (riserva di proprietà e risarcimento danni); **16** (comunicazioni).

Data

Firma Cliente (anche timbro)

.....

Revisione 06 aggiornata al 27.04.2020



HOLZ
CERT
AUSTRIA



1359 - CPD - 0262

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE